



MIXON 930
Мастика

Тиксотропный состав, изготовленный на основе битума и смолы, обладающий хорошими антикоррозийными и антигравийными свойствами. Состав имеет прекрасную адгезию и не теряет эластичность. Стойкий к изменению температур. Используется для защиты днища от механических повреждений, вызванных попаданием камней. Защищает от коррозии, обладает шумопоглощающими свойствами.

Поверхности, пригодные для нанесения:

Лакокрасочное покрытие.
Сталь.

Подготовка поверхностей:



Очистите поверхность удалите любые загрязнения, используя соответствующие обезжириватели.

Смешивание



Тщательно перемешайте мастику перед нанесением.

Нанесение



4

Наносить пистолетом для антигравия с диаметром сопла 4 мм, давлением 5 - 6 бар.
(Для нанесения с помощью пистолета добавить 10-20% нитроцеллюлозного растворителя)
Наносить 2-3 слоя с интервалом между слоями 5 мин для испарения растворителя.
Толщина одного слоя - 50-80 мкм.
Инструменты очищать уайт-спиритом.



Сушка



2-6 ч. при 20°C

Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.

Действительно с 8 апреля 2012

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.



MIXON 930
Мастика

Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.

Действительно с 8 апреля 2012

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.



MIXON 930
Мастика

Дополнительная информация

Последующие покрытия

Не подлежит окраске.



Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 530 г/литр.

Техника безопасности:



Соблюдайте все требования техники безопасности.
Применяйте соответствующий респиратор.

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно

Хранение:

Срок хранения продукта определён, для закрытой упаковки при 20°C. Избегайте большого температурного колебания.

Срок годности; 2 года при 20°C

Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.

Действительно с 8 апреля 2012

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.