



ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕМ

CHAMÄLEON 504

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информации о продукте и область применения:	Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем Chamaleon 504 служит для исправления как значительных, так и мелких повреждений элементов кузова, подверженных температурному воздействию и вибрации. Легко наносится и легко шлифуется.
Химическая основа:	Очень эластичная быстро высыхающая двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка. Состоит из ненасыщенной полиэфирной смолы, наполненной частицами алюминия. Не содержит асбеста и аммиака. Пироксид Harter Chamäleon (отвердитель в тубике).
Плотность:	1,78кг/л(20°C)
Точка возгорания:	> 34°C
Пропорции:	100 объемных частей шпатлевки Chamäleon 504 2-4 объемные части отвердителя. Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.
Нанесение:	Шпателем
Обработка:	Шлифовальной бумагой P100 – P180
Время до обработки:	Около 10 - 15 мин, в зависимости от температуры.
Заключительная обработка:	Любые акриловые грунты
Цвет:	Серый
Упаковка:	0,5кг (15гр);0,927 кг(25гр);1,850кг(50гр).
Срок хранения:	В закрытой таре до 24 мес.